

GRAVEX WA 1 MINI externí displej pro váhy GRAVEX™

GRAVEX DISPLEJE - technologie pro váhy jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s vážními terminály, které používají ASCII komunikační protokoly. Sériové komunikační rozhraní umožňuje spolupráci s RS232, a také s RS422 a RS485. Kromě toho je možné komunikovat s displejem přes Ethernet (volitelné) nebo proudové smyčky 20 mA.

Přístroje jsou dodávány se softwarem, který zajišťuje, že mohou pracovat s vážními indikátory mnoha značek

A&D, AMCS, Analogic, Arpege, Avery, Axis, Axtex, Belt Way, Bilanciai, Cardinal, CAS, Dini Argeo, Eurobil Balance Iscale, Fawag, Flintab, Flintec, Gravex, Grupo Epelsa, GSE, HBM, Ian Fellows, IHG-TMI, Leon Engineering, Mettler Toledo, Paari, Pfister, Precia Molen, Pronova, Radwag, Rhewa, Rice Lake, Rinstrum, Sartorius, Schenck Process, Sensocar, Soehnle, Systec, Tenso-M, T-scale, Utilcell, Vishay, Zemic i inne.

- všechny terminály používají ASCII komunikační protokol (protokol konfigurován z počítače pomocí intuitivního programu)



WA-1 MINI



WA-2 PROFESSIONAL



WA-2 PROFESSIONAL INOX

Displej se zobrazováním hmotnosti s RGB technologií			
Vlastnosti	WA-1 MINI	WA-2 PROFESSIONAL	WA-2 PROFESSIONAL INOX
Provedení	Polykarbonát	Lakovaná ocel	Nerez
Napájecí napětí	Síť 100 ÷ 240 VAC nebo AC - bezpečné napětí 24 V DC		
Výška číslic	6 cm	12 cm	12 cm
LED diody	SMD, ultra jasný, širokoúhlý light	THT ultra jasný, širokoúhlý light	THT ultra jasný, širokoúhlý light
Krytí proti vlhkosti	IP66	IP65	IP65
Provozní teplota	-20 ° C až + 60 ° C	-40 ° C až + 70 ° C	-40 ° C až + 70 ° C
Rozhraní jako standard	obousměrný RS485 RS422 jednosměrný RS232 jednosměrný (opticky oddělený) Digitální proudová smyčka CL 0 / 20mA jednosměrné (opticky oddělený)		
Volitelné rozhraní (u vybraných modelů)	Ethernet IEEE 802.3 obousměrná (rozšiřuje komunikační schopnosti displeje - TCP nebo UDP)		
Protokol Podpora obousměrná	ANO (pouze v RS485 a Ethernet), např. Požaduje výsledek měření na displeji, potvrzení o přijetí výsledku měření		
Nastavení jasu	Automatické nebo manuální		
Schopnost zobrazení stavu	Nestabilní, undercharging, přebíjení, chybové zprávy a další		
Reklamní text na displeji	Ano, text psaný CZ, PL, RU, DE, CZ, SK, HU, UA, LT, LV, NO, SE, FR, NL, BG, RO, ES, TR, FI zobrazena v případech stanovených uživatelem, např. Měření nuly. Možnost zadávat speciální znaky (měna, stupňů apod šípy.		
Konfigurační software	RGB WagSet 2 (Configuration - jednorázová akce během instalace)		
Rozměr displeje	40 x 15 cm	80 x 19 cm	80 x 19 cm
Tloušťka displeje	4 cm	4 cm	4 cm
Váha	1,5 Kg	6 Kg	WA-2 PROFESSIONAL INOX
Průměrná spotřeba	5 W	8W	8W